

**Pos. 1**  
**Miet-Umluftheizgerät zur Winterbauheizung 20 kW**

Bestehend aus:

- Heizgerät mit Ventilator und Schutzgitter
- Schnellentlüfter
- Einstellbarer Raumthermostat mit 5 m Kabel
- Stufenschalter
- elektrisches Anschlußkabel 10 m, am Gerät montiert
- jeweils 1 Absperrkugelhahn für Vor- und Rücklauf
- Umluftheizgerät auf Konsolen zur Aufstellung am Boden, standsicher montiert
- Heizregister mit einer Leistung von 20 kW
- Medium: PWW 80/60° C

Technische Daten:

Max. Betriebstemperatur: 90° C  
Max. Betriebsüberdruck: 5 bar  
Abmessungen  
mit Konsole (L/B/H): 600x250x1500 mm  
Luftvolumenstrom max.: 5.680 m<sup>3</sup>/h

**Psch** **EP** \_\_\_\_\_ **GP** \_\_\_\_\_

**Pos. 2**  
**Aufbauen des Umluftheizgerätes**

auf der Baustelle, Herstellen des Anschlusses an die flexiblen Schläuche, füllen und entlüften des Gerätes, Herstellen des Stromanschlusses, Funktionskontrolle

**Psch** **EP** \_\_\_\_\_ **GP** \_\_\_\_\_

**Pos. 3**  
**Abbauen und Abtransportieren**

des Umluftheizgerätes nach Beendigung des Einsatzes

**Psch** **EP** \_\_\_\_\_ **GP** \_\_\_\_\_

**Pos. 4**  
**Liefern der Anschlußschläuche DN 25**  
\_\_\_\_\_ lfdm, pro Lüfter

**Stk** **EP** \_\_\_\_\_ **GP** \_\_\_\_\_